



V12SO ODOR

Prvi kontroler mirisa na tržištu

V12so je turbina posebno razvijena za kontrolu mirisa. Mlaznice proizvode finu vodenu maglicu koja se pomoću turbine raspršuje po širokom području. A dosing system mixes in substances that are able to neutralize unpleasant odors. Unpleasant odors emanating from a large-scale area can be dealt with using the turbine's throwing distance of up to 50 meters. Operating costs are extremely low compared to other solutions available on the market (biofilters, scrubbers, exhaust systems, etc.)



ŠTO ČINI V12SO JEDINSTVENIM:

- > Neutralizacija mirisa događa se unošenjem najmanje količine kemijskih tvari koje se kombiniraju s molekulama neugodnih mirisa i spuštaju ih na tlo gdje ih razgrađuju
- > V12so karakterizira niska potrošnja vode i visoka Učinkovitost
- > Turbina je iznimno tiha pri 60 dB(A)

TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE

Gdje god se pojave neugodni mirisi; npr. u reciklažnim dvorištima, postrojenjima za kompostiranje ili odlagalištima otpada

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Nazivni napon	V	400
Frekvencija	Hz	50
Nazivna struja	A	23
Priključak struje	A	5x32
Nazivna snaga - turbina	kW	11
Nazivna snaga - pumpa	kW	0.75

DIMENZIJE

Duljina (na nosaču)	mm	1,650
Širina (na nosaču)	mm	1,200
Visina (na nosaču)	mm	2,370
Duljina bez vučne motke (podvozje)	mm	1,860
Duljina s vučnom motkom (podvozje)	mm	2,360
Širina (na podvozju)	mm	1,900
Visina (na podvozju)	mm	2,400

TEŽINE

Na nosaču	kg	470
Na podvozju bez prednjeg kotača	kg	510
Na podvozju s prednjim kotačem	kg	550
Stroj	kg	390

RAZNO

Radna temperatura	°C	-5° to +45°
Nagib turbine	°	0° to +52°
Zakretanje (automatsko)	°	360°
Domet mlaza (do)	m	30* / 50
Razina zvučnog tlaka LA	db(A)	60* / 63 at 20m
Tank additive	l	30

VODA

Protok vode	l/min	4
Ulazni tlak vode (min.)	bar	3
Filtar za vodu	1 ■ / 12,000mesh	
Priključak za vodu – 3/4 inch		GEKA®
Radni tlak	bar	70

RASPORED MLAZNICA

Mlaznički prsten, mlaznice 80 ■	pcs.	12
---------------------------------	------	----